

KULLANIM ALANLARI:

Spor Salonları,
Yüzme Havuzları,
Futbol Sahaları,
Basketbol Sahaları,
Tenis Kortları

SİSTEM TANIMI:

Çelik konstrüksiyondan
yapılmış portatif sistem
seyirci tribünleridir.

ÖZELLİKLERİ:

Çelik konstrüksiyondan
yapıldığı için yük kapasitesi
yüksektir. Portatif sistem
olmasının avantajı kapalı
iken konsol hale gelerek
yerden tasarruf
sağlar.

TELESKOPIK TRİBÜN

TEKNİK BİLGİLER

Seyirci Kapasitesi	50 kişi ile 500 kişi arasında kapasitelerde seçilebilir		
Sıra Sayısı	3 - 6 Sıra		
Ölçüler	Boy: 10 m - 80 m	En: 1,20 m - 4,40 m	Yükseklik: 1,25 m - 2,75 m
Koltuk Modeli	Arkalıklı - Arkalıksız		
Karkas Sistemi	Platformlar, değişik ebatlarda çelik profillerden ve özel kalıplarda imal edilmiş parçaların gaz altı kaynak sistemi ve civata sistemi kullanılarak birleştirilmesi ile imal edilir.		
Yüzey Kaplamaları	Yürüme yollarında taşıma mukavemeti uygun 12 mm çam ağacından yapılmış su, nem, kir, rutubet, asit, sıcak, soğuk ve güneş gibi dış etkenlere dayanıklı plywood malzeme kullanılır.		
Taşıyıcı Ayak Sistemi	Taşıyıcı ayakların imalatında yüksek mukavemetli profiller kullanılır. Aynı zamanda her ayak 2 adet u profil ile desteklenerek birbirlerine rulman ve ray ile bağlanırlar.		
Tekerler	Teleskopik tribünün hareketini sağlayan tekerlekler polyamid olup zemine zarar veremeyecek şekildedir. Tekerleklerin taşıma kapasitesi 500 kilogramdır.		
Elektrikli Motor	Teleskopik tribünlerin hareket etmesi için birinci platforma elektrikli motor monte edilerek kumanda butonu ile platformlar ileri ve geri hareket ettirilir.		

UYGULAMA METODU

Alt Yapı	Tabii zemin iyi sıkıştırılmalı ve tesviye edilmelidir.
Karkas Sistem	Gaz altı kaynak ve civata sistemi kullanarak üretilmelidir.
Yüzey Kaplamaları	Karkas sistem oluşturulduktan sonra plywood malzeme kullanılarak yüzey kaplamaları yapılır.
Taşıyıcı Ayak Sistemi	Ayaklar birbirlerine rulman ve yay kullanılarak birleştirilir.
Elektrikli Motor	Tasarımı ile esnek montaj pozisyonlarına optimize edilmiş soğutma kanatçıkları ile birlikte maksimum termal kapasiteye sahip elektrikli motorlar kullanılır.

RENKLER

Karkas Sistemi	Standart: Siyah	Opsiyonel: Beyaz, Gri, Kırmızı, Mavi
Stadyum Koltuğu	Standart: Kırmızı, Beyaz, Mavi	Opsiyonel: Yeşil, Sarı, Turuncu
Yüzey Kaplamaları	Standart: Siyah	

AMBALAJ ŞEKİLLERİ

Karkas Sistem	Özel ölçülerde üretilmiş ve bağ yapılmış şekilde
Stadyum Koltuğu	Paletli şekilde
Yüzey Kaplamaları	Paletli şekilde

ÜRÜN SAKLAMA KOŞULLARI

Elektrikli Motor	Su ile temas etmemelidir.
-------------------------	---------------------------

KAPASİTE	ÜRETİM SÜRESİ	MONTAJ SÜRESİ
50 Kişi	7 Gün	2 Gün
100 Kişi	14 Gün	3 Gün
250 Kişi	20 Gün	5 Gün
500 Kişi	30 Gün	7 Gün

GARANTİ KOŞULLARI

Karkas Sistem	5 Yıl	
Boya	1 - 10 Yıl	
Elektronik Motor	5 Yıl	

TELESKOPIK TRİBÜN

ÖRNEK UYGULAMALAR

